

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが動かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付けキーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

※ユーザーカスタマイズのセンタードアロック機能は、変更せずにご使用ください。
『解除する』に変更すると、エンジン始動時にアンロック（解錠）が行われます。

| 年式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています | エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター) | ドアロック機能を使用するための別売品 | | 備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。 機種により生産終了のモデルが有る為、巻末の機種一覧表をご確認ください。 | ブレーキ検出線の接続 | ドアロック車両接続先 | アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。 参考情報としてご利用ください。 |
|---|------|--|-------------------------------|--------------------|---------------|---|------------|------------|---|
| | | | | 車両側条件 | 必要な別売品 | | | | |
| e k アクティブ | | | | | | | | | |
| H16.5～H18.8 | H81W | | M-108R | 純正キーレス付車 | A-17SF+A-70II | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 | | 運転席サイドカウル内 | |
| e k カスタム | | | | | | | | | |
| H25.6～H26.7 H26.7～H26.12 H26.12～H27.10 H27.10～H29.1 H29.1～H29.9 | B11W | エンジンスイッチ+キーレス オペレーションシステム無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム無し) | M-109 | 純正キーレス付車 | A-17SF+A-70II | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線に接続し、必ずブレーキペダル操作でのPポジション設定を行ってください。 ターボタイマー機能は使用できません。 | 要 | 運転席サイドカウル内 | |
| | | エンジンスイッチ+キーレス オペレーションシステム装備車 (イモビライザー装備、セキュリティアラーム無し) | 取付不可 | 取付不可 | | | | | |
| H29.10～ | B11W | エンジンスイッチ+キーレス オペレーションシステム標準装備 (イモビライザー装備、セキュリティアラーム無し) | 取付不可 | 取付不可 | | | | | |
| e k クラッシー | | | | | | | | | |
| H15.5～H17.11 | H81W | | M-108R | 純正キーレス付車 | A-17SF+A-70II | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 | | 運転席サイドカウル内 | |
| e k クロス EV | | | | | | | | | |
| R 4.6～ | B5AW | | 取付不可 | 取付不可 | | | | | |
| e k スペース (クロススペース含む) | | | | | | | | | |
| H26.2～H27.4 H27.4～H28.12 H28.12～H29.9 H29.10～R 2.3 | B11A | エンジンスイッチ+キーレス オペレーションシステム無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム無し) | M-109 | 純正キーレス付車 | A-17SF+A-70II | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線に接続し、必ずブレーキペダル操作でのPポジション設定を行ってください。 ターボタイマー機能は使用できません。 | 要 | 運転席サイドカウル内 | |
| | | エンジンスイッチ+キーレス オペレーションシステム装備車 (イモビライザー装備、セキュリティアラーム無し) | 取付不可 | 取付不可 | | | | | |
| R 2.3～ | B3#A | | 取付不可 | 取付不可 | | | | | |
| e k スポーツ | | | | | | | | | |
| H14.9～H18.9 | H81W | | M-108R | 純正キーレス付車 | A-17SF+A-70II | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 | | 運転席サイドカウル内 | |
| H18.9～H20.8 | H82W | | M-108R | 純正キーレス付車 | A-17SF+A-70II | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 | | 運転席サイドカウル内 | |
| H20.8～H25.6 | H82W | セキュリティアラーム標準装備 | M-108R | 純正キーレス付車 | A-17SF+A-70II | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 | | 運転席サイドカウル内 | |
| e k ワゴン (クロス含む) | | | | | | | | | |
| H13.10～H18.9 | H81W | | M-108R | 純正キーレス付車 | A-17SF+A-70II | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 | | 運転席サイドカウル内 | |
| H18.9～H20.8 | H82W | | M-108R | 純正キーレス付車 | A-17SF+A-70II | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 | | 運転席サイドカウル内 | |
| H20.8～H25.6 | H82W | セキュリティアラーム標準装備 | M-108R | 純正キーレス付車 | A-17SF+A-70II | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 | | 運転席サイドカウル内 | |

※1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2025年4月25日現在のものです。
これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019/4 | 2019/5 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 和暦 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R1.5 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが働かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付けキーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

※ユーザーカスタマイズのセンタードアロック機能は、変更せずにご使用ください。
『解除する』に変更すると、エンジン始動時にアンロック（解錠）が行われます。

| 年式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています | エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター) | ドアロック機能を使用するための別売品 | | 備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。 機種により生産終了のモデルが有る為、巻末の機種一覧表をご確認ください。 | ブレーキ検出線の接続 | ドアロック車両接続先 | アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。 |
|---|--------------|--|---|--------------------|---------------|--|------------|------------|---|
| | | | | 車両側条件 | 必要な別売品 | | | | |
| e k ワゴン (クロス含む) | | | | | | | | | |
| H25.6～H26.7 H26.7～H26.12 H26.12～H27.10 H27.10～H29.1 H29.1～H29.9 H29.10～H31.3 | B11W | エンジンスイッチ+キーレス オペレーションシステム無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム無し) | M-109 | 純正キーレス付車 | A-17SF+A-70II | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。ブレーキ検出線をフットブレーキ線に接続し、必ずブレーキペダル操作でのPポジション設定を行ってください。 ターボタイマー機能は使用できません。 | 要 | 運転席サイドカウル内 | |
| H31.4～ | | B33W～ B38W | エンジンスイッチ+キーレス オペレーションシステム装備車 (イモビライザー装備、セキュリティアラーム無し) | 取付不可 | 取付不可 | | | | |
| i (アイ) | | | | | | | | | |
| H18.1～H25.9 | HA系 | | M-108R | 純正キーレス付車 | A-17SF+A-70II | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。 | | 運転席サイドカウル内 | |
| R V R | | | | | | | | | |
| H22.2～H23.10 H23.10～H29.9 H29.10～ | GA3W GA4W | エンジンスイッチ+キーレス オペレーションシステム無し車 (オートストップ&ゴー装備車含む) (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備) | M-109+J-91II ※ 1 | 純正キーレス付車 | A-17SF | エンジンの始動ができるメカニカルキー(予備キー)が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。ブレーキ検出線をフットブレーキ線に接続し、必ずブレーキペダル操作でのPポジション設定を行ってください。 ターボタイマー機能は使用できません。 | 要 | 運転席サイドカウル内 | ○ |
| | | エンジンスイッチ+キーレス オペレーションシステム装備車 (オートストップ&ゴー装備) (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備) | 取付不可 | 取付不可 | 取付不可 | | | | |
| アウトランダー | | | | | | | | | |
| H17.10～H19.10 | CW系 | キーレスオペレーションシステム 無し車/装備車とも (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備) | M-108R+J-91II ※ 1 | 純正キーレス付車 | A-17SF+A-70II | エンジンの始動ができるメカニカルキー(予備キー)が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。 | 要 | 運転席サイドカウル内 | |
| H19.10～H24.10 | CW系 | キーレスオペレーションシステム 無し車/装備車とも (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備) | M-108R+J-91II ※ 1 | 電気式ドアロック付車 | A-17SF | | | | |
| H24.10～H27.7 H27.7～R2.12 | GF7～8 | | 取付不可 | 取付不可 | 取付不可 | | | | |
| アウトランダー P H E V | | | | | | | | | |
| H24.12～H27.7 H27.7～R3.12 | GG2W | | 取付不可 | 取付不可 | 取付不可 | | | | |
| R3.12～ | GN0W | | 取付不可 | 取付不可 | 取付不可 | | | | |
| エクリプス クロス | | | | | | | | | |
| H30.3～ | GK1W | | 取付不可 | 取付不可 | 取付不可 | | | | |
| エクリプス クロス P H E V | | | | | | | | | |
| R2.12～ | GL3W | | 取付不可 | 取付不可 | 取付不可 | | | | |

※ 1: ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2025年4月25日現在のものです。
これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019/4 | 2019/5 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 和暦 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R1.5 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが動かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付けキーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

※ユーザーカスタマイズのセンタードアロック機能は、変更せずにご使用ください。
『解除する』に変更すると、エンジン始動時にアンロック（解錠）が行われます。

| 年式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています | エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター) | ドアロック機能を使用するための別売品 | | 備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。 機種により生産終了のモデルが有る為、巻末の機種一覧表をご確認ください。 | ブレーキ 検出線の 接続 | ドアロック 車両接続先 | アイドリング中の 純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。 参考情報としてご利用ください。 |
|--------------------|-------|--|-------------------------------|--------------------|---------------|--|--------------------|----------------|---|
| | | | | 車両側条件 | 必要な別売品 | | | | |
| ギャランフォルティス | | | | | | | | | |
| H19.8～H27.3 | CY系 | キーレスオペレーションシステム 無し車/装備車とも (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備) (TC-SST車は取付不可) | M-108R+J-9111 ※ 1 | 純正キーレス付車 | A-175F+A-7011 | エンジンの始動ができるメカニカルキー（予備キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線に接続し、必ずブレーキペダル操作でのPポジション設定を行ってください。 ターボタイマー機能は使用できません。 | 要 | 運転席サイド カウル内 | |
| ギャランフォルティス スポーツバック | | | | | | | | | |
| H20.12～H27.3 | CX系 | キーレスオペレーションシステム 無し車/装備車とも (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備) (TC-SST車は取付不可) | M-108R+J-9111 ※ 1 | 純正キーレス付車 | A-175F+A-7011 | エンジンの始動ができるメカニカルキー（予備キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線に接続し、必ずブレーキペダル操作でのPポジション設定を行ってください。 ターボタイマー機能は使用できません。 | 要 | 運転席サイド カウル内 | |
| グランディス | | | | | | | | | |
| H15.5～H21.3 | NA系 | イモビライザー標準装備 | M-108R+J-9111 ※ 1 | 電気式ドアロック 付車 | A-175F | エンジンの始動ができるメカニカルキー（予備キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 | | 運転席サイド カウル内 | |
| コルト | | | | | | | | | |
| H14.11～H24.7 | Z2#系 | セキュリティアラーム標準装備 | M-108R | 純正キーレス付車 | A-175F+A-7011 | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 | | 運転席サイド カウル内 | |
| コルト プラス | | | | | | | | | |
| H16.10～H24.7 | Z2#系 | セキュリティアラーム標準装備 | M-108R | 純正キーレス付車 | A-175F+A-7011 | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 | | 運転席サイド カウル内 | |
| タウンボックス | | | | | | | | | |
| H11.4～H23.11 | U6#系 | | M-108R | 純正キーレス付車 | A-175F+A-7011 | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 | | 運転席サイド カウル内 | |
| H26.2～H27.3 | DS64W | 全車セキュリティアラーム装備 | S-115 | 純正キーレス付車 | A-175F+A-7011 | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 | | 運転席サイド カウル内 | |
| H27.3～R4.4 | DS17W | | 取付不可 | | | | | | |
| R4.4～ | DS17W | | 取付不可 | | | | | | |
| ディグニティ | | | | | | | | | |
| H24.7～H28.12 | Y51 | | 取付不可 | | | | | | |
| デリカD：2 | | | | | | | | | |
| H23.3～H25.12 | MB15S | キーレスオペレーションシステム標準装備 (オートストップ&ゴー装備車含む) (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備) | S-117+J-98 ※ 1 | 取付不可 | | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。 | | | |
| H25.12～H27.12 | MB15S | キーレスオペレーションシステム標準装備 オートストップ&ゴー無し車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備) | S-118+J-98 ※ 1 | 取付不可 | | 車台番号 MB15S-250001～400000の車両が対象となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。 | | | X |
| | | キーレスオペレーションシステム標準装備 オートストップ&ゴー装備車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備) | S-118+J-197 ※ 1 | 取付不可 | | 車台番号 MB15S-510001～650000の車両が対象となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。 | | | X |
| H27.12～R2.12 | MB36S | | 取付不可 | | | | | | |
| R2.12～ | MB37S | | 取付不可 | | | | | | |

※ 1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2025年4月25日現在のものです。
これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019/4 | 2019/5 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 和暦 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R1.5 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが動かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付キーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

※ユーザーカスタマイズのセンタードアロック機能は、変更せずにご使用ください。
『解除する』に変更すると、エンジン始動時にアンロック（解錠）が行われます。

| 年式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています | エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター) | ドアロック機能を使用するための別売品 | | 備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。 機種により生産終了のモデルが有る為、巻末の機種一覧表をご確認ください。 | ブレーキ検出線の接続 | ドアロック車両接続先 | アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。 |
|---------------|-------|--|-------------------------------|--------------------|---------------|---|------------|------------|---|
| | | | | 車両側条件 | 必要な別売品 | | | | |
| デリカD：2ハイブリッド | | | | | | | | | |
| H29.1～R2.12 | BM46S | | 取付不可 | | 取付不可 | | | | |
| デリカD：3 | | | | | | | | | |
| H23.10～H31.4 | BM20 | | N-108 | 純正キーレス付車 | A-17SF+A-70II | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 | | メーター裏 | |
| デリカD：5 | | | | | | | | | |
| H19.1～H21.12 | CV系 | キーレスオペレーションシステム無し車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備) | M-108R+J-91II ※ 1 | 純正キーレス付車 | A-17SF+A-70II | エンジンの始動ができるメカニカルキー（予備キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。 | 要 | 運転席サイドカウル内 | X |
| | | キーレスオペレーションシステム装備車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備) | M-108R+J-91II ※ 1 | 純正キーレス付車 | A-17SF+A-70II | エンジン始動ができるキーレスオペレーションキー（電子キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。 | 要 | 運転席サイドカウル内 | X |
| H21.12～H27.12 | CV系 | ガソリン車キーレスオペレーションシステム無し車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備) | M-108R+J-91II ※ 1 | 純正キーレス付車 | A-17SF+A-70II | 車台番号 CV2W-0700101～、CV4W-0400101～、CV5W-0400101～のキーレスオペレーションシステム無車を取り付の対象となります。 エンジンの始動ができるメカニカルキー（予備キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。 | 要 | 運転席サイドカウル内 | X |
| | | ガソリン車キーレスオペレーションシステム装備車 (オートストップ&ゴー装備車含む) (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備) | M-108R+J-91II ※ 1 | 純正キーレス付車 | A-17SF+A-70II | 車台番号 CV2W-0700101～、CV4W-0400101～、CV5W-0400101～のキーレスオペレーションシステム付車を取り付の対象となります。 エンジン始動ができるキーレスオペレーションキー（電子キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。 | 要 | 運転席サイドカウル内 | X |
| H24.12～H27.12 | CV系 | ディーゼル車キーレスオペレーションシステム標準装備 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備) | M-108R+J-91II ※ 1 | 純正キーレス付車 | A-17SF+A-70II | エンジンの始動ができるキーレスオペレーションキー（電子キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。 | 要 | 運転席サイドカウル内 | X |
| H27.12～H31.2 | CV系 | (ガソリン車、ディーゼル車共通) キーレスオペレーションシステム標準装備 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備) | M-108R+J-91II ※ 1 | 純正キーレス付車 | A-17SF+A-70II | エンジンの始動ができるキーレスオペレーションキー（電子キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。 | 要 | 運転席サイドカウル内 | X |
| H31.3～ | CV系 | (ガソリン車、ディーゼル車共通) キーレスオペレーションシステム標準装備 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備) | 取付不可 | | 取付不可 | | | | |
| デリカミニ | | | | | | | | | |
| R5.5～ | B3#A | | 取付不可 | | 取付不可 | | | | |
| トップ | | | | | | | | | |
| H20.9～H25.9 | H82A | セキュリティアラーム標準装備 | M-108R | 純正キーレス付車 | A-17SF+A-70II | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 | | 運転席サイドカウル内 | |
| トライトン | | | | | | | | | |
| R6.2～ | LC2T | | 取付不可 | | 取付不可 | | | | |

※1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2025年4月25日現在のものです。
これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019/4 | 2019/5 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 和暦 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R1.5 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが動かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付けキーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

※ユーザーカスタマイズのセンタードアロック機能は、変更せずにご使用ください。
『解除する』に変更すると、エンジン始動時にアンロック（解錠）が行われます。

| 年式 | 車体型式 | 車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています | エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター) | ドアロック機能を使用するための別売品 | | 備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。 機種により生産終了のモデルが有る為、巻末の機種一覧表をご確認ください。 | ブレーキ検出線の接続 | ドアロック車両接続先 | アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。 参考情報としてご利用ください。 |
|-------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|--------------------|---------------|--|------------|--------------|---|
| | | | | 車両側条件 | 必要な別売品 | | | | |
| パジェロ | | | | | | | | | |
| H15.10～H18.10 | V6#系 V7#系 | イモビライザー標準装備 | 取付不可 | 取付不可 | | | | | |
| H18.10～H20.10 H20.10～H26.6 | V83W V87W V93W V97W | ガソリン車 (イモビライザー、セキュリティアラーム標準装備) | M-108R+J-91II※1 | 電気式ドアロック付車 | A-175F | エンジンの始動ができるメカニカルキー（予備キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 | | 運転席サイドカウル内 | |
| H20.10～H26.6 | V88W V98W | ディーゼル車 (イモビライザー、セキュリティアラーム標準装備) | M-108R+J-91II※1 | 電気式ドアロック付車 | A-175F | エンジンの始動ができるメカニカルキー（予備キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 | | 運転席サイドカウル内 | |
| H26.7～R1.8 | V83W V93W | ガソリン車 (イモビライザー、セキュリティアラーム標準装備) | 取付不可 | 取付不可 | | | | | |
| | V88W V98W | ディーゼル車 (イモビライザー、セキュリティアラーム標準装備) | 取付不可 | 取付不可 | | | | | |
| パジェロイオ | | | | | | | | | |
| H10.6～H19.6 | H6#系 H7#系 | | M-108R | 純正キーレス付車 | A-175F+A-70II | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 | | 運転席ヒューズボックス部 | |
| パジェロミニ | | | | | | | | | |
| H10.10～H20.9 | H5#系 | | M-108R | 純正キーレス付車 | A-175F+A-70II | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 | | 運転席サイドカウル内 | |
| H20.9～H25.2 | H5#系 | 全車セキュリティアラーム装備 | M-108R | 純正キーレス付車 | A-175F+A-70II | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 | | 運転席サイドカウル内 | |
| ブラウディア | | | | | | | | | |
| H24.7～H28.12 | Y51 | | 取付不可 | 取付不可 | | | | | |
| ミニカ | | | | | | | | | |
| H10.10～H20.9 | H4#系 | | M-108R | 純正キーレス付車 | A-175F+A-70II | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 | | 運転席サイドカウル内 | |
| ミラージュ | | | | | | | | | |
| H24.8～H28.1 | A05A | エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム無し車オートストップ&ゴー無し車/装備車とも (イモビライザー無し) | M-109 | 純正キーレス付車 | A-175F+A-70II | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。 | 要 | 助手席側 | |
| | | エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム装備車オートストップ&ゴー装備 (イモビライザー装備) | 取付不可 | 取付不可 | | | | | |
| H28.1～ | A03A | エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム全車標準装備 | 取付不可 | 取付不可 | | | | | |
| ランサー (エボリューションシリーズは取付不可) | | | | | | | | | |
| H15.2～H22.11 | CS系 | | M-108R | 純正キーレス付車 | A-175F+A-70II | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 | | 運転席サイドカウル内 | |
| ランサーワゴン | | | | | | | | | |
| H15.2～H19.6 | CS系 | | M-108R | 純正キーレス付車 | A-175F+A-70II | 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 | | 運転席サイドカウル内 | |

※1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2025年4月25日現在のものです。
これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019/4 | 2019/5 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 和暦 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R1.5 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |

イモビ対応アダプター対応表

| 機種 品番 | VE-E1100ps | VE-E800ps | VE-E38 VE-E37 VE-E36 VE-E29 VE-E28 VE-E27 | VE-E9 VE-E8 VE-E7 VE-E6 VE-E5 VE-E4 | VE-E9910st VE-E8810st VE-E7710st VE-E9900st VE-E8800st VE-E7700st | VE-E810K | VE-E990R VE-E890R VE-E790R VE-E690R VE-E590R VE-E490R VE-E480R VE-E470R | VE-E750W VE-E740W VE-E650V | VE-E640V | VE-E450R VE-E440R | VE-BS1 VE-E83R VE-E82R VE-E81R VE-E80R VE-E73R VE-E72R VE-E71R VE-E70R | DCL82ES DCL81ES | DCL80ES | VE-E79R VE-E78R VE-E77R VE-E76R VE-E69R VE-E68R VE-E67R | VE-E65R VE-E56R VE-E55R ESL-54R | VE-E6610st VE-E6600st VE-E62R VE-E61R VE-E60R VE-E48R ESL-170R ESL-169R | ESL-172R ESL-171R ESL-167R ESL-165R ESL-64R |
|--|------------|-----------|--|--|--|----------|--|----------------------------------|----------|----------------------|--|--------------------|---------|---|--|--|---|
| | イモビ対応アダプター | A-81 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| A-84 A-85 A-88 A-89 J-90 | | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| J-91II J-92 J-93 J-94 J-95 J-96 J-97II J-98 J-99 | | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| J-192 J-194 J-195 J-197 J-198 | | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| J-196 | | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| J-193N | | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | △ |
| J-951T J-952T J-953D J-954C J-956N | | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |

※ 対応表内に記載のない機種は取り付けできません。

○：使用可能

×

×：使用不可

△：一部車種で取付不可（注1）

注1：キューブ（Z12）プッシュスタートシステム装備車 H20.11～の車両で J-193N を使用する場合、VE-E6610st/6600st、VE-E48R/62R/61R/60R、ESL-170R/169R は取付できません。

エンジンスターター機種一覧表 (グレー枠の機種は生産終了品となります)

汎用モデル (双方向)

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---------|----------|----------|
| VE-E9910st | VE-E890R | VE-E480R | VE-E77R | VE-E62R | ESL-167R |
| VE-E8810st | VE-E810K | VE-E470R | VE-E76R | VE-E61R | ESL-165R |
| VE-E7710st | VE-E790R | VE-E450R | VE-E73R | VE-E60R | ESL-64R |
| VE-E6610st | VE-E750W | VE-E440R | VE-E72R | VE-E56R | ESL-54R |
| VE-E9900st | VE-E740W | VE-E83R | VE-E71R | VE-E55R | DCL82ES |
| VE-E8800st | VE-E690R | VE-E82R | VE-E70R | VE-E48R | DCL81ES |
| VE-E7700st | VE-E650V | VE-E81R | VE-E69R | ESL-172R | DCL80ES |
| VE-E6600st | VE-E640V | VE-E80R | VE-E68R | ESL171R | |
| VE-BS1 | VE-E590R | VE-E79R | VE-E67R | ESL-170R | |
| VE-E990R | VE-E490R | VE-E78R | VE-E65R | ESL-169R | |

汎用モデル (単方向)

| | | |
|-------|--------|--------|
| VE-E9 | VE-E4 | VE-E28 |
| VE-E8 | VE-E38 | VE-E27 |
| VE-E7 | VE-E37 | |
| VE-E6 | VE-E36 | |
| VE-E5 | VE-E29 | |

車種専用モデル

| | | |
|------------|----------|-----------|
| VE-E1100ps | VE-E057T | VE-Eps56P |
| VE-E800ps | VE-E056P | VE-Eps55P |
| VE-M351T | VE-E055P | VE-Eps52 |
| VE-M350P | VE-Eps58 | VE-Eps51 |
| VE-E058T | VE-Eps57 | VE-Eps50 |

オールインワンパッケージモデル

| | |
|----------|----------|
| ES-A004D | ES-A104D |
|----------|----------|