



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。車への取付けは、必ず付属の「取扱説明書」にしたがってください。しっかりと固定してください。本機は防滴構造ではありません。雨水、海水など水のかからない場所でご利用ください。

使用上のご注意

レーザー&レーダー探知機／レーダー探知機について

●カーロケータシステムは、全国的に新システムへの移行が進んでいます。2019年9月12日現在受信ができる東京都も、新システムに移行した場合、カーロケ無線の警報や識別、ベストパートナー機能は、はたらずきません。

●放送局や無線中継局、携帯電話の基地局などが近くにある場合、強い電波の影響や周囲の状況により、受信状態になることがあります。取付けた車やナビゲーションの画面、カーオーディオなどから強い電波が放射されている場合も同様です。

●一部の車種に採用されている金属コーティングの耐熱ガラスのなかには、電波の透過率が低く衛星からの電波を受信できないため、GPS測位ができず、GPSボイス警告がされない場合や、取締レーダー波の探知距離が短くなる場合があります。

●一部の車種に採用されているUVカットや、IRカットガラスのなかには、レーザー光の透過率が低く取締レーザー光の探知距離が短くなるか、受信できない場合があります。

●レーザー式車両検知器/自動車用先進運転支援システムの周辺では、取締レーザー光の探知距離が短くなるか、受信できない場合があります。

●レーダー波を用いない警察車両による追尾取締および光電管を用いた有人式取締を検知することはできません。また、ステルス式の有人式取締の場合、対象車両が測定ゾーンに接近したときだけ電波を発射する狙い撃ち方式であるため、受信できないことや、警報を行っても測定されている場合があります。

●取締レーダー波以外でも同一周波数、同一種類の電波を使用している以下の周辺では反応する場合がありますが、これは誤動作ではありませんのでご了承ください。(マイクロ波のドップラー式自動ドア/防犯センサー/自動販売機の人感センサー/自動車用先進運転支援システム、信号機の近くに設置されている車両通過計測機、NTTのマイクロウェーブ通信回線の一部、気象用レーダー/航空レーダーの一部、他のレーダー探知機の一部)

●取締レーザー光以外でも以下の周辺では反応する場合がありますが、これは誤動作ではありませんのでご了承ください。(レーザー式車両検知器/自動車用先進運転支援システムの一部)

●IDSPは、ステルス型取締機に対し完全対応というわけではありません。先頭を走行する際にはくれぐれもご注意ください。

●GPS衛星は米国防総省によって管理されており、故意に精度が変更される場合があります。

●サングラスを使用時、偏光特性により、表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。

●OBDII接続(オプション対応)で表示する内容は、純正メーターの数値やタイミングと異なる場合があります。

●本機を取付けての違反に関しましては、弊社では一切の責任を負いかねます。日ごろからの安全運転をお心がけください。

●本機は精密電子機器ですから、分解や改造は絶対にしないでください。

●本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。

●表示画面はハメコミ合成です。また、製品の色等は印刷の都合上、実際と多少異なることがあります。

●地図表示はイメージです。実際とは異なる場合があります。

●取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

●このカタログに記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。

●このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、下記におたずねください。

●製品には保証書が付いております。お買い上げの際には、お買い上げ年月日、販売店名の記入をご確認の上、必ずお受け取りになり大切に保管してください。

●本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

●「オープン価格」の商品は、メーカー希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。

●表示の価格には、取付け費は含まれておりません。

●本機は3年保証です。保証内容は製品に同梱の保証書に記載の「無料修理規定」に準じます。

■ 製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは…
お客様ご相談センター ☎0120-998-036

■ 有料データ更新サービス「ity.クラブ」についてのお問い合わせは…
ユピテルity.クラブ窓口 ☎0120-958-955

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

株式会社ユピテル

<https://www.yupiteru.co.jp/>
〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問い合わせ・お買い求めは

RD-700978

このカタログの記載内容は2019年9月現在のものです。

ユピテル レーザー&レーダー探知機/レーダー探知機 ラインアップカタログ
LS700・GS203・GS103/GWR503sd/A130/A52・L40

総合カタログ 2019.10



SUPER CAT

レーザー光の受信性能が
格段に進化!

エスフェリックレンズ採用! 特許出願中

超広範囲探知 探知距離約3倍UP!

*見通し時(従来比 自社調べ)

NEW エスフェリックレンズ
LASER×RADAR&GPS DETECTOR
LS700
2ピースバレットタイプ
[レーザー式移動オービス受信]



NEW エスフェリックレンズ
LASER×RADAR&GPS DETECTOR
GS203
1ボディタイプ
[レーザー式移動オービス受信]

LASER Twin Receiver
LASER×RADAR&GPS DETECTOR
GS103
1ボディタイプ
[レーザー式移動オービス受信]



GPS & RADAR DETECTOR
1ボディタイプ



GWR503sd



A130

SUPER CATだけが勝れる。
42年以上磨き続けた技術で支える、

信頼と品質。

MADE IN JAPAN

自社設計&生産
Since 1977

3年保証

Yupiteru

速度違反の取締は新型の光オービス(レーザー光)の時代に!

光オービス [新型 レーザー式移動オービス]とは?

レーザー光により車速を計測するオービス(自動速度違反取締装置)。三脚により簡単に移動ができ、かつ小スペースで設置が可能。取締場所が固定されていないため従来のGPS位置登録では警報できません。今後重点的に取締りが行われる通学路やゾーン30などの生活道路では「受信できること」が不可欠です。

移動式オービス 受信対応表	従来モデル	新モデル
新取締 レーザー式移動オービス(光オービス)[レーザー光]	×	○
レーダー式移動オービス[レーダー波(Kバンド)]	△*	○

*市場の一部モデルは移動式オービスに非対応

今後主流になる、光オービス[レーザー式移動オービス]は従来のレーダー探知機では受信できません。

新型光オービス[レーザー式移動オービス]にも受信対応!

2種類の受信方法。3モデルをラインアップ!

レーザー光の受信性能が格段に進化!

エスフェリックレンズ採用! 特許出願中 LS700/ GS203 共通機能

超広範囲探知

独自設計したレンズにより、広い探知範囲を実現しました。

探知距離約3倍UP!

遠方から発せられて微弱になったレーザー光をキャッチし、レンズによって集光させることでより早く探知できるようになりました。

* 先行車や建築物などレーザー光を遮蔽するものがない見通しの際の最大値(従来比 自社調べ)



エスフェリックレンズ NEW
LS700 P3 ▶▶▶
2ピースセパレートタイプ



エスフェリックレンズ NEW
GS203 P4 ▶▶▶
1ボディタイプ



2つのセンサーでレーザー光を受光
LASER Twin Receiver

GS103 P5 ▶▶▶
1ボディタイプ



エスフェリックレンズ

NEW

LASER×RADAR&GPS DETECTOR

LS700

2ピースセパレートタイプ

オープン価格/JANコード:4968543109436



アンテナ
[レーザー光/レーダー波/GPS]

エスフェリックレンズ
※エスフェリックレンズの説明はP1-P2

ディスプレイ(本体)



※1 本体モニターサイズ:2019年9月1日時点2ピースセパレートタイプにて(自社調べ)

搭載機能



2ピースセパレートタイプ

アンテナが別の
セパレートタイプだから、
ディスプレイ(本体)は
好きな場所に設置OK!


※詳しい取付け例はP6



仕様

●電源電圧:DC12V(マイナースーツ専用)●消費電流:待機時220mA以下、最大420mA以下●動作温度範囲:-20℃～+85℃(無線部:-10℃～+60℃)●外形寸法(突起物除く):ディスプレイ(本体)106(W)×60(H)×12(D)mm/アンテナ部84(W)×21(H)×49(D)mm●重量:ディスプレイ(本体)約93g(接続ケーブル、SDカード含む)/アンテナ部約130g(接続ケーブル含む)

付属品



microSDカード(1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

エスフェリックレンズ

NEW

LASER×RADAR&GPS DETECTOR

GS203

1ボディタイプ

オープン価格/JANコード:4968543109467



エスフェリックレンズ
※エスフェリックレンズの説明はP1-P2



※3 2019年9月1日時点ワンボディタイプにて(自社調べ)

搭載機能



1ボディタイプ

使いやすさUP!
見やすく、操作しやすい向きの
調整が可能に

探知範囲が広いので、本機の角度調整
が可能。より見やすく操作しやすい角度
でご使用いただけます。

※詳しい取付け例はP6



仕様

●電源電圧:DC12V(マイナースーツ専用)●消費電流:待機時215mA以下、最大420mA以下●動作温度範囲:-20℃～+85℃(無線部:-10℃～+60℃)●外形寸法(突起部除く):106(W)×60(H)×17(D)mm●重量:約115g(SDカード含む)

付属品



microSDカード(1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

LASER Twin Receiver

LASER×RADAR&GPS DETECTOR

GS103

オープン価格/JANコード:4968543109351

1 ボディタイプ

LASER Twin Receiver

静電式 タッチパネル
 全国地図データ収録 FULL MAP
 マルチカラー LED
 業界最薄ボディ 17mm
 3.6インチ 液晶画面
 3年保証
 GPS 登録数 160,000件以上
 収録・検出 登録数 56,000件以上
 実写 画像 全国 4,500件以上


*1 2019年9月1日時点ワンボディタイプにて(自社調べ)

搭載機能

NEW レーザー式 オープン対応
NEW レーダー式 移動オープン (Kバンド)対応
 *2 誤警報カット iキャンセル 特許取得
 *2 識別警報対応
 18 BAND 対応
 ガリオン 全84 対応
 フリック 測位 GPS受信
 VOICE モード
 4 ジャイロ ロック機能 設定
 リアルタイム 警報 表示 距離 検出 点検
 REAL PHOTO
 30 ゾーン30
 ラウンド アバウト 現状表示
 道路標 高 データ搭載
 CUSTOM 画像 音声
 OBDII オプション対応
 無線LAN 自動接続 オプション対応
 安全運転 定速機能 オプション対応
 S-EXTRA ★★★★★

LASER Twin Receiver

本体背面にレーザー光を受信する2つのセンサーを搭載。誤警報を軽減し、高精度の警報を実現します。



警告画面イメージ

仕様

●電源電圧:DC12V(マイナース車専用)●消費電流:待機時225mA以下、最大420mA以下●動作温度範囲:-20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃)●外形寸法(突起部除く):106(W)×60(H)×17(D)mm●重量:約125g(SDカード含む)

付属品

ダッシュボード 取付け用 ブラケット(1)
 シガープラグコード (ストレートミニプラグ DC12V出力) (約3m) (1)
 粘着マット(1)
 粘着シート(1)
 直付け用 両面 テープ(1)

microSDカード(1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

2つの設置タイプ



LS700 -2ピースセパレートタイプ-

アンテナが別のセパレートタイプだから、ディスプレイ(本体)は好きな場所に設置OK!

取付け例
ディスプレイ(本体)



ハンドル脇



ダッシュボード 取付けステー使用



宙吊り 取付けステー使用



ダッシュボード

特許技術 (ボールジョイントブラケット使用) [特許 第6078725号]

アンテナ



アンテナはダッシュボードの上などに設置することで、良好な受信状態を保てます。

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。



GS203・GS103

-1 ボディタイプ-

取付け例



ダッシュボード

特許技術 (ボールジョイントブラケット使用) [特許 第6078725号]



高さ調節ができる!ブラケット採用!



ダッシュボード直付け

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

LS700・GS203・GS103 専用別売オプション

安全運転をアシスト

オキテ

警告画面イメージ

Safety Monitor OKITE

OP-EWS2 オープン価格



本機に接続して使用。ドライバーの顔を認識し、居眠りやわき見を検知すると、音声と表示でドライバーに警告します。

※接続には別途、通信ケーブル(OP-CB12 本体2,000円+税)が必要です。

GPS & RADAR DETECTOR

GWR503sd

1ボディタイプ

オープン価格/JANコード:4968543109221

●ゲリラオービス[レーダー式移動オービス]対応!

●[レーザー式固定オービス]GPS登録対応!



触式 タッチ パネル	全国地図データ収録 FULL MAP	マルチカラー LED	3年保証	世界最薄ボディ 17mm	3.6 インチ 液晶画面
GPS 登録数		159,000件以上		収録・検出 登録数	55,000件以上
		実写 登録		全国4,500件以上	

*1 2019年9月1日時点ワンボディタイプにて(自社調べ)

搭載機能

レーダー式 固定オービス GPS対応	レーダー式 移動オービス (Kバンド)対応	誤警報カット iキャンセル	特許 取得
17 BAND 対応	ガリレオ準 拠GPS受信	クイック 反応 GPS受信	5 VOICE 音声
4 ジヤイロ G(加速) 検出機能	リアルタイム 表示	REAL PHOTO	30 ソン30 登録
ラウンド アバウト 登録交通量	道路標高 データ搭載	CUSTOM 画像 音声	OBD II オプション対応
無線LAN 自動更新 ソフトウェア	安全運転 支援機能 ソフトウェア	S-EXTRA ★★★★	

仕様

●電源電圧:DC12V(マイナスアース車専用)●消費電流:待機時210mA以下、最大410mA以下●動作温度範囲:-20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃)●外形寸法:106(W)×60(H)×17(D)mm(突起部除く)●重量:約125g(SDカード含む)

付属品

ダッシュボード 取付け用ブラケット(1)	シガープラグコード [ストレートミニプラグDC12V出力](約3m)(1)
粘着マット(1)	粘着シート(1)
直付け用両面テープ(1)	

microSDカード(1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

取付け例

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

特許技術 ダッシュボード [ポールジョイントブラケット使用] [特許 第6078725号]	ダッシュボード直付け
高さ調節ができます!ブラケット採用!	

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

GPS & RADAR DETECTOR

A130

1ボディタイプ

オープン価格/JANコード:4968543108996

高性能を手軽に! ハイパフォーマンスモデル

●受信対応衛星数 全62基

●ファームウェア自動チェック非対応



リモコン	全国地図データ収録 FULL MAP	世界最薄ボディ 17mm	3.6 インチ 液晶画面
GPS 登録数		140,000件以上	
収録・検出 登録数		54,000件以上	
		実写 登録	
全国4,500件以上			

*3 2019年9月1日時点ワンボディタイプにて(自社調べ)

搭載機能

レーダー式 移動オービス (Kバンド)対応	誤警報カット iキャンセル	特許 取得
17 BAND 対応	受信衛星 検出機能	クイック 反応 GPS受信
4 VOICE 音声	4 ジヤイロ G(加速) 検出機能	リアルタイム 表示
REAL PHOTO	30 ソン30 登録	
ラウンド アバウト 登録交通量	道路標高 データ搭載	CUSTOM 画像 音声
OBD II オプション対応	無線LAN 自動更新 ソフトウェア	安全運転 支援機能 ソフトウェア
S-EXTRA ★★★★		

仕様

●電源電圧:DC12V(マイナスアース車専用)●消費電流:待機時210mA以下、最大370mA以下●動作温度範囲:-20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃)●外形寸法:本体106(W)×60(H)×17(D)mm(突起部除く)/リモコン34(W)×56(H)×5(D)mm●重量:本体120g(SDカード含む)/リモコン10g(電池含む)

付属品

リモコン(1)	ダッシュボード 取付け用ブラケット(1)	シガープラグコード [ストレートミニプラグ DC12V出力](約3m)(1)
粘着マット(1)	粘着シート(1)	直付け用両面テープ(1)

リモコン用ボタン電池(CR2016)(1)、microSDカード(1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

取付け例

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

特許技術 ダッシュボード [ポールジョイントブラケット使用] [特許 第6078725号]	ダッシュボード直付け
高さ調節ができます!ブラケット採用!	

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

レーダー探知機 MODEL

GPS & RADAR DETECTOR

A52

オープン価格/JANコード:4968543108651

1ボディタイプ

レーダースコープで表示！
シンプルモデルシリーズ



取付け例

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

(特許 第6078725号)

ダッシュボード (ボールジョイントブラケット使用 (特許範囲))

高さ調節ができます！

ダッシュボード 直付け

仕 様 ●電源電圧:DC12V (マイナースーアース専用) ●消費電流:待機時170mA以下、最大260mA以下 ●動作温度範囲: -20℃～+85℃ (無線部: -10℃～+60℃) ●外形寸法: 100(W)×59(H)×18(D)mm (突起部除く) ●重量: 106g

付属品 ダッシュボード取付け用ブラケット(1)、シガープラグコード[ストレートミニプラグDC12V出力] (約3m) (1)、粘着マット(1)、粘着シート(1)、直付け用両面テープ(1)、取扱説明書・保証書(1)


GPS & RADAR DETECTOR

L40

オープン価格/JANコード:4968543108927

1ボディタイプ

●無線受信機能なし



取付け例

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

(特許 第6078725号)

ダッシュボード (ボールジョイントブラケット使用 (特許範囲))

高さ調節ができます！

ダッシュボード 直付け


仕 様 ●電源電圧:DC12V (マイナースーアース専用) ●消費電流:待機時170mA以下、最大230mA以下 ●動作温度範囲: -20℃～+85℃ ●外形寸法: 100(W)×59(H)×18(D)mm (突起部除く) ●重量: 105g

付属品 ダッシュボード取付け用ブラケット(1)、シガープラグコード[ストレートミニプラグDC12V出力] (約3m) (1)、粘着マット(1)、粘着シート(1)、直付け用両面テープ(1)、取扱説明書・保証書(1)

A52/L40搭載機能

待受画面

豊富な待受画面は9種類から選択可能。お好みの画面を選択してローテーション表示やOFF設定も可能です。



オプション

OBDII対応! 様々な車両情報を表示可能
トヨタハイブリッド車にも対応!



主な機能紹介



◀このマークが目印! SUPER CATだけの特別な機能です。

ゲリラオービス
[レーダー式移動オービス (Kバンド)] 受信対応!

全モデル対応*

新型レーダー式移動オービスは従来のレーダー波とは異なる周波数帯 (Kバンド) を使用しています。市場には「Kバンド対応」と記載していても、実際は新型のレーダー波 (Kバンド) を受信・警報できない製品があります。SUPER CATなら、新型レーダー式移動オービスのレーダー波 (Kバンド) も受信対応。警報が可能です。



■Kバンド(18~26GHz)
受信対応イメージ

新型レーダー式移動オービス
周波数帯



Kバンド対応でも、取締りレーダー波の周波数と一致していないので受信・警報できない

* LS700、GS203、GS103、GWR503sdは識別警報対応。A130、A52、L40は「レーダー」として警報します。



全モデル対応

誤警報自動キャンセル[iキャンセル]搭載!

特許技術

自動ドアなどの誤警報に対し、SUPER CATでは自動で識別・登録。わざわざ手動の設定が不要で、次回通過時以降は警報を行いません。

[特許 第3902553号] [特許 第4163158号]



正確な警報を実現する機能

特許技術

取締中の路線が点滅! 公開取締情報・速度取締り指針をさらに分かりやすく、リアルタイムに警報!

[特許 第5899530号]



●公開取締情報: 赤点滅

LS700/GS203/GS103/GWR503sd 警報イメージ

●速度取締り指針: 青点滅

LS700/GS203/GS103/GWR503sd 警報イメージ

公開取締情報や、速度取締り指針の情報を、日付・時間・場所に合わせてリアルタイムに警報します。テロップ表示の他、取締路線が公開されている場合、その路線を点滅させてお知らせします。

※公開取締情報・速度取締り指針のデータ更新は無料です。詳しくは、<https://www.yupiteru.co.jp/koukai/>
※A130はパネル表示のみ




業界最多!4センサー

LS700 GS203 GS103 GWR503sd A130

4つのセンサーが、正確かつ快適な警報を実現。

※A52、L40はGセンサーのみ搭載

ジャイロセンサー



車両の左右の動きを検知。
トンネルなどGPSが測位できない
所でも正確な自車位置を推測。

G(加速度)センサー



車両の前後の動きを検知。
トンネルなどGPSが測位できない
所でも正確な自車位置を推測。

気圧センサー



気圧と標高データと合わせて、
高精度に高低差を検知。
高速道と一般道を識別。

照度センサー





周囲の明るさを検知。
画面の明るさを自動で調整します。

LS700 GS203 GS103 GWR503sd

【レーザー式固定オービス】GPS登録対応!

固定されているレーザー式のオービスについては、独自調査により設置場所をいち早く特定。GPS登録により対応します。



全モデル対応^{*1}

受信対応衛星数 最大84基

「ガリレオ」「GAGAN」の受信可能衛星数が増え、さらに測位精度が向上しました。

※2019年2月19日現在稼働数より(一時使用禁止衛星を除く)

※今後打ち上げられる下記の測位システム衛星にも受信対応。

*1 A130は、全62基(ガリレオ受信非対応)


GPS	31基	みちびき	3基
ガリレオ	22基	SBAS	4基(ひまわり2基、GAGAN2基)
グロナス	24基		

全国地図データ収録

LS700 GS203 GS103 GWR503sd A130

【特許出願中】

地図上に警告対象を表示。距離だけの表示に比べて、自車と警告位置が瞬時にわかるので格段に便利です。



NEW

高速道 制限速度引き上げ対応

LS700 GS203 GS103

2019年3月より試験的に導入された、制限速度120km/h引き上げ区間に対応。引き上げ区間の手前でお知らせするので、周囲の車の速度アップに備えて、事前に対応ができます。



※LS700/GS203/GS103以外の掲載モデルは、2019年3月度版オービス・取締系&コンテンツデータより対応可能。

NEW


説明ポップアップ機能!

LS700 GS203 GS103 GWR503sd A130

【特許出願中】



分からない設定があれば、
設定項目を長押し。



説明画面を表示します。
その場で確認できて便利。

LS700 GS203 GS103 GWR503sd A130^{*2}

CGが動く!アラートCG 最大95警報収録

*2 GWR503sdは全94警報、A130は全92警報。




【充電ステーション】収録

LS700 GS203 GS103 GWR503sd

EV・PHV車にとって重要な充電ステーションを16,700件以上収録。専用アイコンで地図上に表示し、快適なドライブをサポートします。

充電ステーション専用アイコン



ベーシック機能



超高度レーダー波受信!

※A52, L40はEXTRA

衛星通信技術に応用し、微弱な電波を増幅させ驚異的な超高度を実現。

GPSクイック測位! [全モデル対応]

自車位置情報を最大6日間記憶、電源ONと同時に素早くGPSを測位。

ゾーン30 [全モデル対応]

最高速度が30km/hに制限された「ゾーン30」をお知らせ。

英語対応! ボイス警報 [LS700 GS203 GS103 GWR503sd A130]

日本語(女性)4種、英語(女性)1種の計5種類のボイスが選択可能。

※A130は4ボイス(日本語3種、英語1種)。

ラウンドアバウト [全モデル対応]

環状交差点(ラウンドアバウト)をお知らせ。

待受画面

[LS700 GS203 GS103 GWR503sd A130]

全11種類から選択可能! 順番に表示するAUTO設定(1分間隔)や、待受画面を表示しないOFF設定も可能。 ※A130は10種類



マップ(昼/夜)



アナログ時計



デジタル時計



加速度



傾斜



速度



プリセットA



プリセットB



フォトフレーム



衛星情報 *1



ハイブリッド *2

*1 A130は非搭載

*2 トヨタHV車(適応車種)で、OBDIIアダプター 接続時のみ表示

プリセット表示

[LS700 GS203 GS103 GWR503sd A130]

表示項目を自由に選択してお好みの待受画面が作れます。



プリセットA



プリセットB

5色ベースカラー

[LS700 GS203 GS103 GWR503sd A130]

ベースカラーは5色から選択できます。



ホワイト



ブルー



ブラック



グレー



レッド

別売オプション

対応モデル: LS700, GS203, GS103, GWR503sd, A130

無線LAN機能付SDカード

無線LAN接続で警報を強化、さらに便利に。



無線LAN機能付SDカード
OP-WLS16 本体7,000円+税

詳しくは▶▶
<https://www.yupiteru.co.jp/wlsd/>



ファームウェア自動チェック

※A130非対応

無線LANが接続できる状況なら本体の電源ONとともに、自動でダウンロードサーバーに接続し、最新のファームウェアを確認。常に最新のバージョンでお使いいただけます。

自動更新で警報を強化

オービス・取締系とコンテンツデータ、公開取締情報・速度取締り指針を起動と同時に更新。常に最新のデータを使用できるので、警報がより強化されます。



デジリング機能付き
スマートフォン・携帯電話もしくは、
モバイル無線LANルーター
自宅(ガレージ)の無線LANルーター



※データのダウンロードには別途、オービス・取締系とコンテンツデータ更新プランの契約が必要です。ご契約いただくと、毎月更新されるデータのダウンロードを行うことができます。ダウンロードに掛かる通信費はお客様の負担になります。

リアルタイム取締・検問情報

弊社投稿機能付きレーダー探知機などで投稿されたリアルタイム取締・検問情報を、専用アイコンで警報します。また、発見した取締情報の投稿も可能です。



Googleカレンダーに走行記録を登録可能

走行距離や、平均燃費などを記録した月間記録データをGoogleカレンダーに自動で登録できます。他のスケジュールと合わせて走行記録を管理できます。

別途、OBDIIアダプター(OBD12-MIIIもしくは、OBD12-MII、OBD-HVTM)が必要です。
※「Googleカレンダー」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。

対応モデル: 全モデル

OBDIIアダプター

警報強化 & 車両情報表示



適応車種確認はこちらから

OBDIIアダプターの適応車種については、店頭もしくは弊社HPのOBDIIアダプター適応表をご確認ください。
<https://www.yupiteru.co.jp/harness/obd2pdf/>

OBDIIアダプターは、本機への電源供給に加え、エンジン状態、燃費などの車両情報を取得します。より正確な速度や移動距離がわかるので、トンネル内などのGPSが測位できない所でも自車位置を補充でき、警報の精度をより高められます。



OBDIIアダプター: OBD12-MIII
本体6,000円+税 コード長: 約4m
国産8社に対応
(トヨタ(ハイブリッド車含む)、日産、ホンダ、三菱、ダイハツ、スバル、マツダ、スズキ)

車両情報取得

正確な速度、エンジン状態や燃費などを表示します。

イルミネーション連動機能

ヘッドライト点灯などの車両のイルミネーションに連動して画面の輝度を自動変更します。
※適応車種であっても非対応の車両もございます。

ハイブリッド車専用情報を取得 トヨタ(ハイブリッド車のみ)

表示項目

- HVシステムパワー
- HV駆動モーターパワー
- HVバッテリー電圧
- HVバッテリー電流
- HV全電池容量
- HVエンジンパワー
- HVアクセル開度
- HV燃料消費電量
- HVFrモーターパワー
- HVトルク配分
- HVバッテリー電流
- HV燃料バッテリー電流
- OBD12-MII, OBD12-MIIIのみ
- HV昇圧後電圧
- HV正コング消費電力
- HV空室

※適応車種であっても取り付けを推奨していない自動車メーカーもありますので、お客様の判断で取付けを行ってください。取付けしたことによる車両や車載品の故障、事故等の付随的損害については、弊社は一切その責任を負いません。
※適応表に取付不可と記載されている車両や記載のない車両はご利用いただけません。

その他のオプション

【対応モデル: 全モデル】●DCプラグ⇒ミニプラグ変換コネクタ-OP-8U: 本体800円+税
本機接続側のDCプラグをミニプラグに変換するコネクタです。
●電源直結コード(ストレートミニプラグDC12V出力)OP-9U(約3m): 本体1,500円+税
アクセサリ系端子から直接、電源をとることができます。

【対応モデル: LS700, GS203, GS103, GWR503sd, A130】●衝突警報システム FCW-L1: オープン価格
※接続には別途、次の別売オプションが必要です。オプションアダプター(OP-ADP20)本体14,500円+税、通信ケーブル(OP-CB12)本体2,000円+税 【対応モデル: LS700, GS203, GS103】●わき見・居眠り運転警報器 OP-EWS2: オープン価格 ※接続には別途、通信ケーブル(OP-CB12)本体2,000円+税が必要です。【対応モデル: GWR503sd, A130】●わき見・居眠り運転警報器 EWS-CM1: オープン価格 ※接続には別途、次の別売オプションが必要です。オプションアダプター(OP-ADP20)本体14,500円+税、通信ケーブル(OP-CB12)本体2,000円+税、接続ケーブル(OP-CB100)本体2,500円+税

機能・仕様一覧表

	LS700	GS203	GS103	GWR503sd	A130	A52	L40
タイプ	2ピースセーレート	1ボディ	1ボディ	1ボディ	1ボディ	1ボディ	1ボディ
フルカラー液晶ディスプレイ	●(ワイド3.6インチ)	●(ワイド3.6インチ)	●(ワイド3.6インチ)	●(ワイド3.6インチ)	●(ワイド3.6インチ)	●(ワイド3.2インチ)	●(ワイド3.2インチ)
警報表示	フルマップ※	フルマップ※	フルマップ※	フルマップ※	フルマップ※	レーダースコープ※	レーダースコープ※
実写警報	オービス画像	●	●	●	●	—	—
	取締・検問画像	●	●	●	●	—	—
公開取締情報表示	●	●	●	●	●	—	—
速度取締り指針	●	●	●	●	●	—	—
G(加速度)センサー	●	●	●	●	●	●	●
ジャイロセンサー	●	●	●	●	●	—	—
気圧センサー	●	●	●	●	●	—	—
照度センサー	●	●	●	●	●	—	—
3G+マップマッチングシステム	●	●	●	●	●	—	—
マルチカラーLED	●	●	●	●	—	—	—
無線LAN自動更新	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	—	—
ファームウェア自動チェック	オプション	オプション	オプション	オプション	—	—	—
スマートフォン更新 (by for Android)	—	—	—	—	—	—	—
GPSデータ書き換え (byダウンロード対応)	●	●	●	●	●	●	●
GPS測位機能	ガリレオ衛星受信	●	●	●	—	●	●
	グロナス衛星受信	●	●	●	●	●	●
	準天頂衛星受信	●	●	●	●	●	●
	ひまわり受信	●	●	●	●	●	●
	GAGAN受信	●	●	●	●	●	●
	クイック測位	●(144時間)	●(144時間)	●(144時間)	●(144時間)	—	●
	GPS測位更新時間	最短0.5秒	最短0.5秒	最短0.5秒	最短0.5秒	1秒	1秒
	GPS識別数	57	57	57	55	54	54
	GPSボイス警告	●	●	●	●	●	●
	GPS5段階警報	●	●	●	●	●	●
	左右方向識別ボイス	●	●	●	●	●	●
	高速道識別ボイス	●	●	●	●	●	●
	道路選択	●+気圧センサー +標高データ	●+気圧センサー +標高データ	●+気圧センサー +標高データ	●+気圧センサー +標高データ	●	●
	オービスロケーションガイド	●	●	●	●	●	●
	オービス直前速度告知	●	●	●	●	●	●
	オービス通過告知	●	●	●	●	●	●
お好みモード選択機能	●(5モード)	●(5モード)	●(5モード)	●(5モード)	●(3モード)	●(5モード)	●(5モード)
誤警報低減機能	レーザーツインレーザー	—	—	—	—	—	—
	インテリジェントキャンセル※ キャンセルポイント自動登録	●	●	●	●	●	●
	マイキャンセルエリア	●	●	●	●	●	●
	反対車線オービスキャンセル機能	●	●	●	●	●	●
	AAC/不要警報カット	●	●	●	●	●	●
	ASS/最適感度選択	●	●	●	●	●	●
無線LAN	無線受信/バンド数	14	14	14	14	14	—
	交信音声受信※1	●	●	●	●	●	—
iDOP	ベストパートナー6識別※	●	●	●	●	●	—
	ボイス識別	●	●	●	●	●	●
	ステルス識別	●	●	●	●	●	●
	新型レーダー識別	●	●	●	—	—	—
レーザ受信 NEW	レーザ受信	●	●	●	—	—	—
	最高受信感度	★★★★★S-EXTRA	★★★★★S-EXTRA	★★★★★S-EXTRA	★★★★★S-EXTRA	★★★★EXTRA	★★★★EXTRA
	WSーパーヘテロダイン	●	●	●	●	●	●
	X/Kツインバンド	●	●	●	●	●	●
	後方受信	●	●	●	●	●	●
レーザレーダシステム機能	ボイスアラーム	●	●	●	●	●	●
	メロディアラーム	●	●	●	●	●	●
	電子音アラーム	●	●	●	●	●	●
	Wアラーム	●	●	●	●	●	●
	接近テンポアップ	●	●	●	●	●	●
	ミュート	●	●	●	●	●	●
自動制御	リラクスクスチャイム	●	●	●	●	●	●
	時報	●	●	●	●	●	●
	ディスプレイ輝度	照度センサー+GPS	照度センサー+GPS	照度センサー+GPS	照度センサー+GPS	フレックスディマー (GPS)	フレックスディマー (GPS)
	オートクワイアット	●	●	●	●	●	●
その他	ログ機能※	●	●	●	●	●	●
	対応車種	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用
	操作方法	静電式タッチパネル	静電式タッチパネル	静電式タッチパネル	リモコン	本体ボタン	本体ボタン
操作	OBDII対応※2	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
その他	ボーリングポイントブラケット※	●	●	●	●	●	●

※特許取得および出願中 ※1 デジタル無線などデジタル方式無線の交信内容は聞けません。 ※2 適応表に記載されていないお車、[取付不可]と記載されているお車はご使用いただけません。